



Silicone and Sealant Group



AKRİLİK VE ÖZEL MASTİKLER / ACRYLIC SEALANTS / АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК


L100 SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK / L100 BASICACRY ACRYLIC SEALANT
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Leon L100 Acrylic Sealant, yüksek kaliteli akrilik polimer bazlı bir sızdırmazlık malzemesidir. Gelişmiş formülü sayesinde, çok çeşitli yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışır ve kuruduktan sonra elastikiyetini uzun süre boyunca korur. Bu ürün, iç mekan uygulamaları için ideal olup, ekonomik ve uzun ömürlü bir sızdırmazlık çözümü sunar. Kuruduktan sonra %7 esneklik oranına sahip olup, boyanabilir özellik gösterir, bu da estetik açıdan büyük avantaj sağlar.

Leon L100 Acrylic Sealant is a high-quality acrylic polymer-based sealant, designed to provide durable and reliable performance. Its advanced formula ensures superior adhesion to a wide variety of surfaces, while maintaining excellent elasticity even after drying. This makes it an ideal choice for interior applications, offering both long-lasting and cost-effective sealing solutions. With a 7% elasticity after drying, it is also paintable, providing the added benefit of aesthetic versatility.

LEON L100 АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК — это высококачественный герметик на основе акрилового полимера. Благодаря своей усовершенствованной формуле он отлично прилипает к самым различным поверхностям и сохраняет эластичность в течение длительного времени после высыхания. Этот продукт идеально подходит для внутренних работ, обеспечивая экономичное и долговечное решение для герметизации. После высыхания обладает эластичностью 7% и может быть окрашен, что представляет большое эстетическое преимущество.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
450 gr	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.67 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Beyaz/White/ Белый
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C- +80°C


L200 PREMIUMACRY AKRİLİK MASTİK / L200 PREMIUMACRY ACRYLIC SEALANT
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Leon L200 Akrilik Mastik, yüksek kaliteli akrilik polimer bazlı bir fuga sızdırmazlık malzemesidir. Birçok yüzeye mükemmel yapışır ve elastikiyet özelliğini uzun süre korur. Kuruduktan sonra esneklik oranına sahip olup, boyanabilir. İç mekan uygulamaları için uzun ömürlü ve ekonomik bir çözüm sunar.

Leon L200 Acrylic Sealant is a high-quality joint sealing material based on acrylic polymer. It adheres perfectly to many surfaces and retains its elasticity for a long time. After curing, it has a flexibility rate of 10% and can be painted over. It offers a long-lasting and economical solution for interior applications.

Leon L200 — это высококачественный герметик для швов на основе акрилового полимера. Он прекрасно прилипает ко многим поверхностям и надолго сохраняет свою эластичность. После высыхания обладает эластичностью 10% и может окрашиваться. Предлагает долговечное и экономичное решение для внутренних работ.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
500 gr	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

400 ml
600 ml

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste / Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.65 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет : Антрацит ve Все специальные цвета	Standard and All Special Colors / Standart ve Tüm Özel Renkler
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C- +80°C

AKRİLİK VE ÖZEL MASTİKLER / ACRYLIC SEALANTS / АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК



L300 PVC AKRİLİK MASTİK / L300 PVC ACRYLIC SEALANT

ПВХ акриловый герметик

L300 PVC Silikonize Akrilik Mastik, PVC kapı ve pencere montaj uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli akrilik polimer esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Hareketli derzlerdeki boşluklar için esnek dolgu özelliği ve yüksek yapışma gücü sunar. Kuruduktan sonra %12 esnekliğe sahip olup boyanabilir.

L300 PVC Siliconized Acrylic Sealant is a high-quality, acrylic polymer-based sealing material specially formulated for PVC door and window installation applications. It provides flexible filling properties and strong adhesion for gaps in moving joints. After curing, it has 12% elasticity and can be painted over.

L300 PVC силиконизированный акриловый герметик — это высококачественный герметик на основе акрилового полимера, специально разработанный для монтажа ПВХ-дверей и окон. Обеспечивает эластичное заполнение и высокую адгезию в подвижных швах. После высыхания обладает эластичностью 12% и может быть окрашен.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
500 gr	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste/ Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.63 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Standard and All Special Colors/Standart ve Tüm Özel Renkler
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C- +80°C



L500 FACADE SİLİKONİZE MASTİK / L500 FACADE SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

L500 Master Silikonize Akrilik Mastik, PVC kapı ve pencere montaj uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli akrilik polimer bazlı bir sızdırmazlık malzemesidir. Hareketli birleşim yerlerindeki boşluklar için esnek dolgu özelliği ve yüksek yapışma dayanımı sunar. Kuruduktan sonra %15 esnekliğe sahip olup, boyanabilir. Tüm RAL renk kodlarında ve 400 ml ile 600 ml sosis ambalaj seçenekleriyle sipariş edilebilir.

L500 Master Siliconized Acrylic Sealant is a high-quality, acrylic polymer-based sealing material specially formulated for PVC door and window installation applications. It provides flexible filling properties and strong adhesion for gaps in moving joints. After curing, it offers 15% elasticity and can be painted over. Available in all RAL color codes and can be ordered in 400 ml and 600 ml sausage packaging options.

L500 Master силиконизированный акриловый герметик — это высококачественный герметик на основе акрилового полимера, специально разработанный для монтажа ПВХ-дверей и окон. Обеспечивает эластичное заполнение и высокую адгезию в местах подвижных соединений. После высыхания обладает эластичностью 15% и может быть окрашен. Доступен во всех цветах по шкале RAL и поставляется в упаковках-сосисках объемом 400 мл и 600 мл.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
500 gr	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste/ Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.56 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Standard and All Special Colors/Standart ve Tüm Özel Renkler
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C- +80°C

AKRİLİK VE ÖZEL MASTİKLER / ACRYLIC SEALANTS / АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК



600 ml
400 ml

L1000 EXTRAFLEXİ AKRİLİK MASTİK / L1000 EXTRAFLEXİ ACRYLIC SEALANT

L1000 ЭКСТРА ЭЛАСТИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

L1000 Extra Flexi Silikonize Mastik, üstün elastikiyet, suya dayanıklılık ve güçlü yapışma sağlamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı akrilik polimer bazlı bir sızdırmazlık malzemesidir. Zamanla elastikiyetini kaybetmeden uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir. Bu ürün, yüksek esneklik ve güçlü yapışma gerektiren alanlarda kullanıma idealdir. Örneğin; bina genişleme derzleri, havalandırma kanalları, ızgara yüzey bağlantıları ve perde duvar sistemlerindeki iç bağlantılar gibi uygulamalarda kullanılır. Dayanıklılık, esneklik ve çevresel faktörlere karşı direnç gerektiren sızdırmazlık işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

L1000 Extra Flexi Siliconized Sealant is a high-performance, acrylic polymer-based sealing material designed to provide superior elasticity, water resistance, and strong adhesion. It is formulated to maintain its flexibility overtime without degrading, ensuring long-lasting durability. This product is ideal for use in areas that require high flexibility and strong bonding. It is commonly used in applications such as building expansion joints, ventilation ducts, grill surface connections, and interior joints of curtain wall systems. It is specially designed for sealing tasks that demand durability, flexibility, and resistance to environmental factors.

L1000 экстра эластичный силиконизированный герметик — это высококачественный акриловый герметик с отличной эластичностью, водостойкостью и высокой адгезией. Он долго сохраняет свои свойства без потери эластичности. Идеально подходит для деформационных швов, вентиляционных каналов, соединений решеток и внутренних стыков фасадных систем. Разработан для герметизации в условиях, где требуется прочность, гибкость и устойчивость к внешним факторам.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tiksotropic Paste/ Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.20 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Standard and All Special Colors/Standart ve Tüm Özel Renkler
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C- +80°C



600 ml
400 ml

L111 İNDİKATÖR AKRİLİK MASTİK / L111 INDICASEAL ACRYLIC SEALANT

L111 İNDİKATÖR AKRİLİK MASTİK / L111 INDICASEAL ACRYLIC SEALANT

Leon L111 India Seal, inşaat endüstrisi ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda sızdırmazlık ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli bir akrilik mastiktir. Bu ürün, uygulama sırasında pembe renkte olup, kuruduktan sonra beyaz rengine dönüşür. Bu renk değişimi, ürünün boyamaya hazır olduğunu gösterir ve kullanıcıya ürünün ne zaman boyama için uygun olduğunu kolayca belirleme imkanı sunar.

Leon L111 India Seal is a high-quality acrylic sealant specially designed to meet the sealing needs of the construction industry and various industrial applications. This product is pink during application and turns white after drying. The color change indicates that the product is ready to be painted, allowing users to easily determine the optimal time for painting.

Leon L111 India Seal — это высококачественный акриловый герметик, специально разработанный для нужд герметизации в строительной отрасли и различных промышленных применениях. При нанесении продукт имеет розовый цвет, который после высыхания становится белым. Это изменение цвета указывает на готовность поверхности к окрашиванию, позволяя пользователю легко определить подходящее время для покраски.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tiksotropic Paste/ Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.15 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	-Beyaz/White/Белый
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C- +80°C

AKRİLİK VE ÖZEL MASTİKLER / ACRYLIC SEALANTS / АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК



L 112 FIRE STOP AKRİLİK MASTİK / L112 FIRE STOP ACRYLIC SEALANT

L112 ОГНЕСТОЙКИЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

L112 Yangına Dayanıklı Mastik, akrilik polimer esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir ve yangına dayanıklılık uygulamalarında dolgu amaçlı kullanılır. Bu ürün, binalardaki yangın güvenliği için tasarlanmış olup, yangın kapıları, izole laboratuvarlar ve yanıcı maddeler üreten tesislerde güvenlik önlemleri olarak kullanılır. Yangın ve duman geçişini engeller ve yüksek yangına dayanıklılığı ile öne çıkar.

L112 Fire-Resistant Sealant is an acrylic polymer-based sealing material used for filling purposes in fire-resistance applications. This product is designed for fire safety in buildings and is used as a safety measure in areas such as fire doors, isolated laboratories, and facilities producing flammable materials. It prevents the passage of fire and smoke and stands out with its high fire resistance.

L112 огнестойкий герметик — это герметизирующий материал на основе акрилового полимера, используемый для заполнения в противопожарных приложениях. Этот продукт разработан для обеспечения пожарной безопасности зданий и применяется в качестве меры защиты в таких зонах, как противопожарные двери, изолированные лаборатории и предприятия по производству легковоспламеняющихся материалов. Он предотвращает прохождение огня и дыма, выделяясь своей высокой огнестойкостью.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
310 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

600 ml

400 ml

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :

Görünüm / Appearance / Внешний вид :

Yoğunluk / Density / Плотность :

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :

Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :

Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :

Renk / Color / Цвет :

Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :

Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер

Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste / Тиксотропная паста /

1.67 ±0.03 gr/cm³

+5°C/+35°C

15±60 dk/ min/ мин [23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности]

-10°C/+80°C

-Beyaz/White/Белый

-10°C/+80°C



L116 BUTİL MASTİK / L116 BUTYL SEALANT

L116 БУТИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

L116 Leon Butil Mastik, polibütlen esaslı, tek bileşenli ve tiksotropik yapısıyla üstün sızdırmazlık sağlayan profesyonel bir dolgu malzemesidir. Nem ve toz girişini önleyerek uzun ömürlü koruma sunar ve birçok inşaat malzemesine mükemmel yapışma gösterir. Havalandırma ve klima sistemlerinde derz sızdırmazlığı, metal çatı ve panellerde birleşim noktalarının yalıtımı, otomotiv ve konteynerlerde metal yüzeylerde güçlü tutunma, doğrama ve prekast elemanlarda ahşap ve metal birleşimlerinde güvenli uygulama, düşük hareketli genişleme derzlerinde ise çatılma ve dökülmeye yapmadan esnekliğini koruyarak etkili bir çözüm sunar.

L116 Leon Butyl Sealant is a professional sealing compound based on polybutene, single-component, and thixotropic in structure, providing excellent sealing performance. It offers long-lasting protection by preventing the ingress of moisture and dust, while ensuring excellent adhesion to various construction materials. It is effectively used for joint sealing in ventilation and air conditioning systems, insulation of connection points on metal roofs and panels, strong adhesion on metal surfaces in automotive and container applications, secure sealing at joints between wood or metal frames and precast elements, and in low-movement expansion joints where it maintains flexibility without cracking or peeling.

L116 Leon бутиловый герметик — однокомпонентный тиксотропный герметик на основе полибутена.

Обеспечивает надёжную защиту от влаги и пыли, отлично прилипает к различным строительным материалам.

Применяется в вентиляции, на металлических крышах, в авто- и контейнерном производстве, при монтаже окон и фасадов, а также в малоподвижных швах без растрескивания.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

600 ml

400 ml

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :

Görünüm / Appearance / Внешний вид :

Yoğunluk / Density / Плотность :

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :

Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :

Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :

Renk / Color / Цвет :

Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :

Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер

Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste / Тиксотропная паста /

1.70 ±0.03 gr/cm³

+5°C/+35°C

15±60 dk/ min/ мин [23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности]

-10°C/+80°C

-Beyaz/White/Белый

-10°C/+80°C

AKRİLİK VE ÖZEL MASTİKLER / ACRYLIC SEALANTS / АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК



600 ml

400 ml

L119 DUCT SEAL HAVALANDIRMA KANAL MASTİĞİ / L119 DUCT SEAL

L119 ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Leon L119 Havalandırma Kanal Mastiği, yüksek performanslı, akrilik esaslı bir mastiktir ve havalandırma ile iklimlendirme sistemlerinde sızdırmazlık sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiştir. Kuruduktan sonra esnek ve dayanıklı bir sızdırmazlık sunar. Metal, PVC, alüminyum ve beton gibi yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve özellikle endüstriyel ve ticari havalandırma sistemlerinde, klima ve havalandırma kanallarının ek yerlerinde güvenle kullanılır.

Leon L119 Duct Sealant is a high-performance, acrylic-based sealant specially formulated to ensure airtight sealing in ventilation and air conditioning systems. Once cured, it provides a flexible and durable seal. It adheres strongly to surfaces such as metal, PVC, aluminum, and concrete, making it ideal for use in industrial and commercial HVAC systems, particularly at the joints of ventilation and air ducts.

Leon L119 герметик для вентиляционных каналов — это высокоэффективный герметик на акриловой основе, специально разработанный для обеспечения герметичности в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. После высыхания образует эластичный и прочный шов. Обеспечивает отличную адгезию к металлу, ПВХ, алюминию и бетону. Идеально подходит для использования в промышленных и коммерческих вентиляционных системах, особенно для герметизации стыков вентиляционных и воздушных каналов.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste/ Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.67 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	-Beyaz/White/Белый
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C- +80°C



600 ml

400 ml

L580 ŞEFAF AKRİLİK MASTİK / TRANSPARENT ACRYLIC SEALANT

L580 ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

L580 Şeffaf Akrilik Silikonize Mastik, yüksek esneklik ve su direnci özelliklerine sahip bir sızdırmazlık malzemesidir. Birçok yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışır ve kuruduktan sonra esnekliğini kaybetmez. Uygulama sonrası 7-14 gün içinde şeffaflaşır ve gerekirse boyanabilir.

L580 Transparent Acrylic Siliconized Sealant is a sealing material with high flexibility and water resistance properties. It adheres strongly to many surfaces and retains its flexibility after curing. The product becomes transparent within 7-14 days after application and can be painted if needed.

L580 прозрачный силиконизированный акриловый герметик — это герметизирующий материал с высокой эластичностью и водостойкостью. Обладает отличной адгезией ко многим поверхностям и сохраняет свою гибкость после высыхания. После нанесения становится прозрачным в течение 7-14 дней и при необходимости может быть окрашен.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste/ Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.67 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	-Beyaz/White/Белый
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C- +80°C

AKRİLİK VE ÖZEL MASTİKLER / ACRYLIC SEALANTS / АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

**L1118 FLEXIBLE LOW VOC AKRİLİK MASTİK / L1118 FLEXIBLE LOW VOC****L1118 ГИБКИЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛОС**

Leon L1118 Esnek Düşük VOC Akrilik Mastik, mükemmel yapışma ve esneklik sağlayan yüksek performanslı, çevre dostu bir mastiktir. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) standartlarına uygun olarak özel olarak tasarlanmış olup, çeşitli sızdırmazlık uygulamaları için daha güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm sunar. Bu ürün, hem konut hem de ticari inşaat projelerinde derz ve çatlakların sızdırmazlığını sağlamak için idealdir.

Leon L1118 Flexible Low VOC Acrylic Sealant is a high-performance, environmentally friendly sealant that provides excellent adhesion and flexibility. It is specially formulated to comply with low volatile organic compound (VOC) standards, offering a safer and more sustainable solution for various sealing applications. This product is ideal for sealing joints and cracks in both residential and commercial construction projects.

Leon L1118 гибкий акриловый герметик с низким содержанием ЛОС — это высокоэффективный, экологически чистый герметик, обеспечивающий отличную адгезию и эластичность. Он специально разработан в соответствии со стандартами пониженного содержания летучих органических соединений (ЛОС), предлагая более безопасное и устойчивое решение для различных герметизирующих работ. Идеально подходит для герметизации швов и трещин как в жилых, так и в коммерческих строительных проектах.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

600 ml

400 ml

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.67 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C - +80°C
Renk / Color / Цвет :	-Beyaz/White/Белый
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :	-10°C - +80°C

**L118 SERAMİK DERZ DOLGU / L118 CERAMIC GROUT FILLER****L118 ЗАТИРКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ШВОВ**

L118 Seramik Derz Dolgu, özellikle seramik yüzeyler için geliştirilmiş bir dolgu malzemesidir. Küçük çatlakları ve boşlukları doldurmada etkilidir ve kullanıma hazır, çözücü içermeyen bir formüle sahiptir. Kuruduktan sonra suya dayanıklı, sağlam bir katman oluşturur. Esnek yapısı sayesinde yüzeyde oluşabilecek hareketlere uyum sağlar ve istenirse boyanabilir. Ekstra bir hazırlık gerektirmeden doğrudan uygulanabilir; tiksotropik macun kıvamı sayesinde hem dikey hem yatay yüzeylere kolaylıkla sürülebilir. Su geçirmez yapısıyla uzun ömürlü koruma sunar ve boyanabilir özelliği sayesinde estetik ve dekoratif bir görünüm sağlar.

L118 Tile Grout Joint Filler is a specially developed filler for ceramic surfaces. It is effective in filling small cracks and gaps and comes in a ready-to-use, solvent-free formula. After drying, it forms a durable, water-resistant layer. Thanks to its flexible structure, it adapts to possible surface movements and can be painted if desired. It requires no additional preparation, applies easily to both vertical and horizontal surfaces due to its thixotropic paste consistency, and provides long-lasting protection with a waterproof finish. Its paintable nature also allows for an aesthetic and decorative appearance after application.

L118 затирка для плиточных швов — это наполнитель, специально разработанный для керамических поверхностей. Он эффективно заполняет мелкие трещины и зазоры, имеет готовую к применению формулу без растворителей. После высыхания образует прочный и водостойкий слой. Благодаря своей эластичной структуре адаптируется к возможным движениям поверхности и может быть окрашен.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
250ml	25 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polimer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.20 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C - +80°C
Renk / Color / Цвет :	-Beyaz/White/Белый
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :	-10°C - +80°C

SİLİKONLAR/SILICONE SEALANTS/ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



L280 UNIVERSAL SİLİKON / L280 UNIVERSAL SILICONE SEALANT

L280 СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Leon L280, tek komponentli, hava ile temas halinde kürleşen, yüksek performanslı asetik bir izolasyon malzemesidir. Polisiloksan esaslı bu ürün, çeşitli yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve uzun süre esnekliğini korur. İç ve dış mekan uygulamalarına uygun olan L280, suya, UV ışınlarına ve aşırı hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Bina derzleri, kapı ve pencere montajları, fayans ve seramik uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

Leon L280 is a one-component, high-performance acetic insulation material that cures upon contact with air. Based on polysiloxane, this product adheres strongly to various surfaces and maintains its flexibility over time. Suitable for both interior and exterior applications, L280 is resistant to water, UV rays, and extreme weather conditions. It can be used in a wide range of applications such as building joints, door and window installations, and tile and ceramic works.

Leon L280 — это однокомпонентный, высокоэффективный ацетатный герметик, отверждающийся при контакте с воздухом. Основанный на полисилоксане, он обеспечивает прочную адгезию к различным поверхностям и надолго сохраняет эластичность. Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений, устойчив к воде, ультрафиолетовым лучам и экстремальным погодным условиям. Применяется в строительных швах, при установке дверей и окон, а также в облицовке плиткой и керамикой.



Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 gr	25/24 Pcs/кор.	120 Box	15 ay/ month/ месяц

600 ml
400 ml

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Polysiloxane-based/ На основе полисилоксана
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.00 gr/ml(ASTM D 792)
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	11-12 dk-minutes-минут
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Siyah-Black-Черный,Beyaz-White-Белый,Şeffaf-Transparent-Прозрачный,Özel Tüm Renkler-All Special Colors-Все специальные цвета
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :	-10°C- +80°C



L288 MULTI-A GENEL AMAÇLI SİLİKON / L288 MULTI-A GENERAL PURPOSE SILICONE

L288 MULTI-A СИЛИКОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Leon L288 Multi-A Genel Amaçlı Silikon, tek komponentli, hava ile temas ettğinde kürlen, yüksek performanslı, asetik esaslı bir izolasyon ve yapıştırma malzemesidir. Polisiloksan bazlı bu ürün, çeşitli yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve elastikiyetini uzun süre korur. İç ve dış mekan uygulamalarında etkili bir çözüm sunar. Özellikle banyo, mutfak ve mermer uygulamaları için özel olarak üretilmiştir.

Leon L288 Multi-A General Purpose Silicone is a one-component, high-performance, acetic-based insulation and bonding material that cures upon contact with air. This polysiloxane-based product adheres strongly to various surfaces and retains its elasticity for a long time. It provides an effective solution for both interior and exterior applications and is specifically formulated for use in bathrooms, kitchens, and marble installations.

Leon L288 Multi-A silikonu genel amaçlı — это однокомпонентный высокоэффективный изоляционный и клеящий материал на основе уксусной кислоты, отверждающийся при контакте с воздухом. Этот продукт на основе полисилоксана обладает высокой адгезией к различным поверхностям и надолго сохраняет эластичность. Обеспечивает эффективное решение как для внутренних, так и для наружных работ. Специально разработан для применения в ванных комнатах, кухнях и при монтаже мрамора.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	15 ay/ month/ месяц

600 ml
400 ml

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Polysiloxane-based/ На основе полисилоксана
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.00 gr/ml(ASTM D 792)
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	11-12 dk-minutes-минут
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Siyah-Black-Черный,Beyaz-White-Белый,Şeffaf-Transparent-Прозрачный,Özel Tüm Renkler-All Special Colors-Все специальные цвета
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :	-10°C- +80°C

SİLİKONLAR/SILICONE SEALANTS/СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



L 488 MULTI-N ÇOK AMAÇLI NÖTR SİLİKON/ L488 MULTI-N NEUTRAL SILICONE

L 488 MULTI- N МНОГОЦЕЛЕВОЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Leon L488 Multi-N Nötr Silikon Mastik, nötr kürlenme özellikli, yüksek performanslı ve uzun ömürlü bir silikon dolgu malzemesidir. Düşük modüllü yapısı sayesinde farklı yüzeylere mükemmel yapışır ve elastikiyetini uzun süre korur. Asidik olmayan formülü, hassas yüzeylerde güvenli kullanım sunar. UV ışınlarına, suya, sıcaklık değişimlerine ve yaşlanmaya karşı yüksek direnç gösterir. Banyo ve mutfaklarda lavabo, küvet, duşakabin, tezgah ve fayans derzlerinde su sızdırmazlığı sağlar; ayna montajında deformasyonsuz ve uzun ömürlü sabitleme sunar. Ayrıca inşaat ve cephe uygulamalarında kapı ve pencere montajlarında, beton, metal ve PVC yüzeylerde hava ve su yalıtımı sağlar. İç ve dış mekanlarda genel sızdırmazlık ve yalıtım işlerinde güvenle kullanılabilir.

Leon L488 Multi-N Neutral Silicone Sealant is a neutral-curing, high-performance, and long-lasting sealing material. Its low-modulus structure ensures strong adhesion to various surfaces while maintaining flexibility. The non-acidic formula makes it safe for sensitive surfaces. It is resistant to UV, water, temperature changes, and aging. Ideal for use in bathrooms and kitchens, mirror installation, door and window applications, and general sealing tasks for both interior and exterior use.

Leon L488 Multi-N нейтральный силиконовый герметик — это высокоэффективный и долговечный герметик с нейтральным отверждением. Благодаря своей низкомолекулярной структуре обеспечивает прочное сцепление с различными поверхностями и сохраняет эластичность. Неислотная формула безопасна для чувствительных материалов. Обладает устойчивостью к УФ-излучению, воде, перепадам температур и старению. Идеально подходит для ванных комнат, кухни, монтажа зеркал, установки дверей и окон, а также для внутренних и наружных работ по герметизации.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Polysiloxane-based/ На основе полисилоксана
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.02 gr/ml(ASTM D 792)
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	11-12 dk/minutes-минут
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Siyah-Black-Черный, Beyaz-White-Белый/Şeffaf-Transparent-Прозрачный, Özel Tüm Renkler-All Special Colors-Все специальные цвета
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :	-10°C- +80°C



L400 NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU/ L400 NEUTRAL CURING EXTERIOR SILICONE SEALANT

L400 НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Leon L400 Nötr Silikon Mastik, yüksek performanslı, tek bileşenli ve nötr kürleşen bir silikon mastiktir. Cam, metal, PVC, plastik ve beton gibi birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar. Nötr kürleşme özelliği sayesinde metallerde korozyon yapmaz, bu da ürünü çok çeşitli yüzeylerde güvenle kullanılabilir hale getirir. UV ışınları, su, hava koşulları ve yüksek sıcaklıklara karşı üstün direnç gösterir; böylece dış cephe uygulamaları, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde dinamik ve genişleme derzlerinde de etkili performans sağlar. Kapı ve pencere yalıtımı, dış cephe derz dolguları, çatı ve oluk sızdırmazlığı, prefabrik yapı derzleri ve havalandırma sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Leon L400 Neutral Silicone Sealant is a high-performance, single-component, neutral-curing silicone sealant. It provides excellent adhesion to various surfaces such as glass, metal, PVC, plastic, and concrete. Thanks to its neutral curing system, it does not cause corrosion on metals, making it safe and versatile for many applications. It offers outstanding resistance to UV rays, water, weather conditions, and high temperatures, making it ideal for exterior applications. With its high movement capability, it performs effectively in dynamic and expansion joints. It is commonly used for door and window insulation, façade joint filling, roof and gutter sealing, prefabricated structure joints, and HVAC system sealing.

Leon L400 Нейтральный силиконовый герметик — это высокоэффективный, однокомпонентный, нейтрально отверждаемый силиконовый герметик. Обеспечивает отличную адгезию к таким поверхностям, как стекло, металл, ПВХ, пластик и бетон. Благодаря нейтральной системе отверждения не вызывает коррозии на металлах. Обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению, воде, погодным условиям и высоким температурам, благодаря чему эффективно применяется в наружных работах, а также в динамических и компенсационных швах. Широко используется для тепло- и звукоизоляции дверей и окон, заполнения фасадных швов, герметизации крыш и водостоков, швов в сборных конструкциях и вентиляционных системах.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
310 ml	25 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Silikon Polymer / Silicone Polymer / Силиконовый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.03-1.40 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk @23°C, %50 NEM / 15±60 min @23°C, 50% R.H. / 15±60 мин @23°C, 50% вл.
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Transparent/ White / Special Ral Colors / Прозрачный / Белый / Специальные цвета по RAL
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :	400 ml- 600 ml Sosis Ambalajı/Sausage Packaging/ мл упаковка-сосиска

SİLİKONLAR/SILICONE SEALANTS/ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



L330 YÜKSEK ISI SİLİKONU / L330 HIGH TEMPERATURE SILICONE

L330 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН

Leon L330 Yüksek Isı Silikonu, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, tek bileşenli, polisiloksan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. 1.22 g/ml yoğunluğa sahip olup, özellikle yüksek ısıya maruz kalan uygulamalar için tasarlanmıştır. Isıya dayanıklılığı sayesinde, -60°C ile 300°C arasında mükemmel performans gösterir ve uzun süreli yapışma ile sızdırmazlık sağlar. Kurlaşma işlemi havadaki nem ile gerçekleşir ve ürün asetik karakterlidir.

Leon L330 High Temperature Silicone is a single-component, polysiloxane-based sealant designed to withstand high temperatures. With a density of 1.22 g/ml, it is specifically formulated for applications exposed to elevated heat. Thanks to its heat resistance, it performs excellently between -60°C and 300°C, ensuring long-lasting adhesion and sealing. The curing process occurs through the moisture in the air, and the product has an acetic character.

Leon L330 высокотемпературный силикон — это однокомпонентный герметик на основе полисилоксана, разработанный для работы при высоких температурах. Обладает плотностью 1,22 г/мл и специально предназначен для применения в условиях повышенного теплового воздействия. Благодаря своей термостойкости отлично функционирует в диапазоне от -60°C до 300°C, обеспечивая долговременную адгезию и герметичность. Процесс отверждения происходит под воздействием влаги в воздухе, продукт имеет уксусный характер.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

600 ml

400 ml

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Polysiloxane-based/ На основе полисилоксана
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста
Yoğunluk / Density / Плотность :	1,22±0,03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	11-12 dk-min (23°C ve/and 50% R.H)-(23°C и 50% отн. влажн.)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C +300°C
Renk / Color / Цвет :	Kırmızı/Beyaz/Gri/Siyah-Red/White/Grey/Black-Красный / Белый / Серый / Чёрный
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :	-10°C +80°C



L360 AKVARYUM SİLİKONU / L360 AQUARIUM SILICONE

L360 СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ

Leon L360 Akvaryum Silikonu, asidik olmayan, nötr kurlenen bir silikondur. Nötr yapısı sayesinde metal ve bazı plastik yüzeylerle reaksiyona girmez, bu da onu tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında güvenli kılar. Korozyona neden olmayan formülüyle uzun ömürlü ve dayanıklı sızdırmazlık sağlar. Yüksek elastikiyeti sayesinde, hareket veya genişlemenin olduğu ortamlarda güvenli bir bağ oluşturarak akvaryum tanklarının sızdırmazlığını ve güvenli montajını garanti eder.

Leon L360 Aquarium Silicone is a non-acidic, neutral-curing silicone. Its neutral formulation prevents reactions with metals and certain plastics, making it safe for use in both freshwater and saltwater aquariums. Unlike acidic silicones that may cause corrosion, it offers long-lasting and durable sealing. With high elasticity after curing, it provides a secure bond in areas subject to movement or expansion, ensuring reliable sealing and safe installation of aquarium tanks.

Leon L360 силикон для аквариумов — это неокислотный герметик с нейтральным отверждением. Благодаря нейтральной формуле не вступает в реакцию с металлами и некоторыми видами пластика, что делает его безопасным для использования как в пресноводных, так и в морских аквариумах. В отличие от кислотных силиконов, которые могут вызывать коррозию, он обеспечивает прочную и долговечную герметизацию. После отверждения сохраняет высокую эластичность, обеспечивая надёжное соединение в условиях подвижности или расширения, гарантируя герметичность и безопасную установку аквариумных ёмкостей.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

600 ml

400 ml

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Silikon Polymer / Silicone Polymer / Силиконовый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста
Yoğunluk / Density / Плотность :	1,02±0,03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk @ 23°C, %50 NEM / 15±60 min @ 23°C, 50% R.H. / 15±60 мин @ 23°C, 50% Вл.
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C +80°C
Renk / Color / Цвет :	Şeffaf/Transparent/ Прозрачный
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка :	400 ml- 600 ml Sosis Ambalaj/Sausage Packaging/ мл упаковка-сосиска

SİLİKONLAR/SILICONE SEALANTS/ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



L280 UNIVERSAL TÜP SİLİKON / L280 UNIVERSAL SILICONE SEALANT

L280 СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Leon L280, tek komponentli, hava ile temas halinde kürleşen, yüksek performanslı asetik bir izolasyon malzemesidir. Polisisiloksan esaslı bu ürün, çeşitli yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve uzun süre esnekliğini korur. İç ve dış mekan uygulamalarına uygun olan L280, suya, UV ışınlarına ve aşırı hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Bina derzleri, kapı ve pencere montajları, fayans ve seramik uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

Leon L280 is a one-component, high-performance acetic insulation material that cures upon contact with air. Based on polysiloxane, this product adheres strongly to various surfaces and maintains its flexibility over time. Suitable for both interior and exterior applications, L280 is resistant to water, UV rays, and extreme weather conditions. It can be used in a wide range of applications such as building joints, door and window installations, and tile and ceramic works.

Leon L280 — это однокомпонентный, высокоэффективный ацетатный герметик, отверждающийся при контакте с воздухом. Основанный на полисилоксане, он обеспечивает прочную адгезию к различным поверхностям и надолго сохраняет эластичность. Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений, устойчив к воде, ультрафиолетовым лучам и экстремальным погодным условиям. Применяется в строительных швах, при установке дверей и окон, а также в облицовке плиткой и керамикой.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
50 ml	36 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Polysiloxane-based/ На основе полисилоксана
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Thixotropic Macun / Thixotropic Paste / لایب-روتکس کثیف درج اول
Yoğunluk / Density / Плотность :	0,97±0,03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	15±60 dk (23°C ve %50 R.H)/ 15 ± 60 دقیقه (23°C و 50% رطوبة نسبية)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C-+80°C
Renk / Color / Цвет :	Şeffaf/Transparent/прозрачный
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C-+80°C



L50 RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU/ L50 RTV HIGH TEMPERATURE GASKET SILICONE

L50 RTV YÜKSEK TEMPERATÜRLÜ PROKLADÇIYI SILICONE

Leon L50 Yüksek Isı Silikonu, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, tek bileşenli, polisisiloksan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. 1,22 g/ml yoğunluğa sahip olup, özellikle yüksek ısıya maruz kalan uygulamalar için tasarlanmıştır. Isıya dayanıklılığı sayesinde, -60°C ile 300°C arasında mükemmel performans gösterir ve uzun süreli yapışma ile sızdırmazlık sağlar. Kürleşme işlemi havadaki nem ile gerçekleşir ve ürün asetik karakterlidir.

Leon L50 High Temperature Silicone is a single-component, polysiloxane-based sealant designed to withstand high temperatures. With a density of 1.22 g/ml, it is specifically formulated for applications exposed to elevated heat. Thanks to its heat resistance, it performs excellently between -60°C and 300°C, ensuring long-lasting adhesion and sealing. The curing process occurs through the moisture in the air, and the product has an acetic character.

Leon L50 yüksek sıcaklık silikonu — это однокомпонентный герметик на основе полисилоксана, разработанный для работы при высоких температурах. Обладает плотностью 1,22 г/мл и специально предназначен для применения в условиях повышенного теплового воздействия. Благодаря своей термостойкости отлично функционирует в диапазоне от -60°C до 300°C, обеспечивая долговременную адгезию и герметичность. Процесс отверждения происходит под воздействием влаги в воздухе, продукт имеет уксусный характер.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
50 ml	36 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Polysiloxane-based/ На основе полисилоксана
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Thixotropic Macun / Thixotropic Paste / لایب-روتکس کثیف درج اول
Yoğunluk / Density / Плотность :	1,10 ±0,03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	5-10 dakika (23°C, %50 bağıl nem)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-40°C ile +300°C
Renk / Color / Цвет :	Siyah, Kırmızı, Gri

HİBRİT VE POLİÜRETAN MASTİKLER/ HYBRID AND POLYURETHANE SEALANTS

ГИБРИДНЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



L550 STIXALL HIGH TACK / STRONG MONTAGE ADHESIVE

L550 STIXALL HIGH TACK МОЩНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Leon L280, tek komponentli, hava ile temas halinde kürleşen, yüksek performanslı asetik bir izolasyon malzemesidir. Polisiloksan esaslı bu ürün, çeşitli yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve uzun süre esnekliğini korur. İç ve dış mekan uygulamalarına uygun olan L280, suya, UV ışınlarına ve aşırı hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Bina derzleri, kapı ve pencere montajları, fayans ve seramik uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

Leon L280 is a one-component, high-performance acetic insulation material that cures upon contact with air. Based on polysiloxane, this product adheres strongly to various surfaces and maintains its flexibility over time. Suitable for both interior and exterior applications, L280 is resistant to water, UV rays, and extreme weather conditions. It can be used in a wide range of applications such as building joints, door and window installations, and tile and ceramic works.

Leon L280 — это однокомпонентный, высокоэффективный ацетатный герметик, отверждающийся при контакте с воздухом. Основанный на полисилоксане, он обеспечивает прочную адгезию к различным поверхностям и надолго сохраняет эластичность. Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений, устойчив к воде, ультрафиолетовым лучам и экстремальным погодным условиям. Применяется в строительных швах, при установке дверей и окон, а также в облицовке плиткой и керамикой.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
290 ml	12 Pcs/кор.	120 Box	15 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :

Hibrid Polimer/Hybrid Polymer/ Гибридный полимер

Görünüm / Appearance / Внешний вид :

Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста

Yoğunluk / Density / Плотность :

1,56±0,03 gr/cm³

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :

+5°C/+40°C

Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :

5-10 dk. (23°C ve 50% RH)

Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :

-10°C/+80°C

Renk / Color / Цвет :

Beyaz/White/Белый

Sertlik/Shore/tвёрдость:

50 ± 5 Shore A



L560 ŞEFFAF MONTAJ YAPIŞTIRICI / L560 STICK ALL CRYSTAL MONTAGE ADHESIVE

L560 ПРОЗРАЧНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Şeffaf Hibrit Polimer Yapıştırıcı, yüksek yapışma gücüne sahip, solvent ve izosiyanat içermeyen, çevre dostu bir montaj yapıştırıcısıdır. Şeffaf formülü sayesinde estetik görünüm gerektiren uygulamalarda ideal bir çözümdür. Nem ile kürleşen yapısı sayesinde farklı yüzeylerde güçlü ve esnek bir bağ oluşturur. Ahşap, cam, metal, seramik, PVC ve taş gibi birçok yapı malzemesine mükemmel uyum sağlar. Yüksek ilk tutunma gücü sayesinde vida veya çiviye gerek kalmadan sağlam montaj imkânı sunar. İç ve dış mekan uygulamalarına uygun olup UV ışınlarına, suya ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Kokusuz yapısı ile kapalı alanlarda güvenle kullanılabilir.

Transparent Hybrid Polymer Adhesive is a high-strength, environmentally friendly mounting adhesive that is free from solvents and isocyanates. Its transparent formula makes it an ideal solution for applications where aesthetic appearance is important. Thanks to its moisture-curing structure, it creates a strong and flexible bond on various surfaces. It adheres perfectly to materials such as wood, glass, metal, ceramic, PVC, and stone. With its high initial grab, it enables strong mounting without the need for screws or nails. Suitable for both indoor and outdoor use, it offers resistance to UV rays, water, and weather conditions. Its odorless composition ensures safe and comfortable use in enclosed spaces.

Прозрачный гибридный полимерный клей — это экологически безопасный монтажный клей с высокой прочностью сцепления, не содержащий растворителей и изоцианатов. Благодаря своей прозрачной формуле идеально подходит для применений, где важен эстетичный внешний вид. Отверждается под воздействием влаги, образуя прочную и эластичную связь с различными поверхностями. Обеспечивает отличную адгезию к таким материалам, как дерево, стекло, металл, керамика, ПВХ и камень. Обладает высокой начальной схватываемостью, позволяя осуществлять надежный монтаж без использования винтов и гвоздей. Подходит для внутренних и наружных работ, устойчив к УФ-излучению, воде и атмосферным воздействиям. Без запаха, безопасен для использования в закрытых помещениях.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
290 ml	12 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :

Hibrid Polimer/Hybrid Polymer/ Гибридный полимер

Görünüm / Appearance / Внешний вид :

Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста

Yoğunluk / Density / Плотность :

1,56±0,03 gr/cm³

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :

+5°C/+40°C

Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :

5-10 dk. (23°C ve 50% RH)

Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :

-10°C/+80°C

Renk / Color / Цвет :

Beyaz/White/Белый

Sertlik/Shore/tвёрдость:

50 ± 5 Shore A

HİBRİT VE POLİÜRETAN MASTİKLER/ HYBRID AND POLYURETHANE SEALANTS



ГИБРИДНЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



600 ml

400 ml

L588 MULTI-1 GENEL AMAÇLI HİBRİD MASTİK / L570 MULTI-1 HYBRID SEALANT

L588 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ГЕРМЕТИК

L588 Jointseal Genel Amaçlı Hibrit Mastik, ileri hibrit teknolojiye sahip, elastik ve dayanıklı bir polimer esaslı sızdırmazlık malzemesidir. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen bu ürün, silikon ve poliüretan mastiklerin avantajlarını bir araya getirerek çok yönlü bir çözüm sunar. İnşaat ve yapı sektöründe geniş kullanım alanına sahiptir. Yüksek başlangıç yapışma gücü, hızlı kuruma, suya ve neme dayanıklılık, esneklik, kimyasallara direnç ve çok çeşitli yüzeylerle uyumluluk gibi özellikleriyle öne çıkar. İnşaat, renovasyon, dekorasyon, mobilya montajı, dış cephe uygulamaları, elektrik-mekanik işler ve DIY (Kendin Yap) projeleri için ideal bir üründür.

L588 Jointseal Multi-Purpose Hybrid Sealant is a polymer-based sealing material with advanced hybrid technology, offering high elasticity and durability. Suitable for both indoor and outdoor use, it combines the benefits of silicone and polyurethane sealants to provide a versatile solution. It is widely used in the construction and building industry. With strong initial adhesion, fast curing, resistance to water and moisture, flexibility, chemical resistance, and excellent compatibility with various surfaces, it stands out as a reliable product. It is ideal for construction, renovation, decoration, furniture assembly, façade applications, electrical-mechanical installations.

L588 Jointseal — это универсальный гибридный герметик на полимерной основе с применением передовых гибридных технологий, обладающий высокой эластичностью и прочностью. Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений. Сочетает преимущества силиконовых и полиуретановых герметиков, предлагая универсальное решение. Широко используется в строительстве и отделочных работах. Обладает высокой начальной адгезией, быстро отверждается, устойчив к воде и влаге, сохраняет гибкость, устойчив к химическим воздействиям и совместим с различными поверхностями. Идеально подходит для строительных, ремонтных, декоративных работ, сборки мебели, фасадных применений, а также для электромонтажных и механических установок.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Pallet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama / Storage/Хранение
290 ml	12 Pcs/кор.	180 Box	15 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Hibrid Polymer/Hybrid Polymer/ Гибридный полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste/ Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.56 g/ml
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	5-10 dk. (23°C ve 50% RH)
Islı Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C - +80°C
Renk / Color / Цвет :	Beyaz/White/Белый
Sertlik/Shore/Твёрдость:	40 Shore A

L 920 POLİÜRETAN MONTAJ YAPIŞTIRICISI/L 920 POLYURETHANE MONTAGE ADHESIVE
L 920 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Leon L920 PU Express Montage Kit, boşluk doldurma özelliğine sahip, hızlı kürlenene ve yüksek dayanıklılık sunan şeffaflı poliüretan esaslı bir montaj yapıştırıcısıdır. D4 sınıfı suya dayanıklılığı sayesinde hem iç hem de dış mekanlarda uzun ömürlü ve güçlü bir yapışma sağlar. Akmayan, tiksotropik yapısıyla dikey uygulamalarda kolaylık sunar; hızlı yüzey kuruması, boyanabilirliği ve daimi elastikiyeti ile profesyonel kullanım için idealdir. Ahşap, MDF, sunta, metal, cam, seramik gibi yüzeylerde mobilya, kapı pervazı, süpürgelik montajında kullanılırken, nemli ortamlarda (banyo, mutfak), dış cephe kaplamalarında ve denizcilik uygulamalarında yüksek performans gösterir. Ayrıca dekoratif panel montajı ve endüstriyel ahşap-metal bağlantılarında güvenilir bir yapıştırıcı çözümdür.

Leon L920 PU Express Montage Kit is a transparent, polyurethane-based mounting adhesive with gap-filling properties, fast curing, and high durability. Classified as D4 water-resistant, it ensures strong and long-lasting bonding for both indoor and outdoor use. Its non-sag, tixotropic formula allows easy application on vertical surfaces, while its fast drying, paintable, and permanently elastic structure makes it ideal for professional use. Suitable for bonding wood, MDF, chipboard, metal, glass, and ceramic surfaces in furniture assembly, skirting boards, door frames, kitchen and bathroom installations, decorative panels, façades, industrial applications, and marine use.

Leon L920 PU Express Montage Kit — это прозрачный монтажный клей на основе полиуретана с функцией заполнения пустот, быстрым отверждением и высокой прочностью. Благодаря водостойкости класса D4 обеспечивает долговечное и надёжное склеивание как в помещениях, так и на открытом воздухе. Не растекается и благодаря тиксотропной структуре легко наносится на вертикальные поверхности. Обеспечивает высокую эффективность при монтаже мебели, дверных коробок и плинтусов на таких поверхностях, как дерево, МДФ, ДСП, металл, стекло и керамика. Также подходит для влажных помещений (ванных комнат и кухонь), наружных фасадных работ и морских применений.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Pallet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama / Storage/Хранение
290 ml	12 Pcs/кор.	180 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer/ Polyurethane Prepolymer/ Полиуретановый преполимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste/ Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.15 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Islı Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C - +80°C
Renk / Color / Цвет :	Şeffaf/Transparent/ Прозрачный

HİBRİT VE POLİÜRETAN MASTİKLER/ HYBRID AND POLYURETHANE SEALANTS

ГИБРИДНЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



L450 AKRİLİK MONTAJ YAPIŞTIRICI/ ACRYLIC MONTAGE ADHESIVE

L450 АКРИЛОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

L 450 Decorator Akriklik Montaj Yapıştırıcısı, çeşitli iç mekan uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli, su bazlı ve çevre dostu bir akrilik yapıştırıcıdır. Ahşap, beton, alçıpan gibi farklı yüzeylerde güçlü yapışma sağlayarak iç mekan dekorasyon projeleri, dekoratif panel montajı, duvar kaplamaları, ses yalıtım levhaları, parke süpürgelikleri ve metal yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Pratik sıkma uygulaması ile kolay ve zahmetsiz kullanım sunarken, hızlı kuruma özelliği sayesinde projelerin kısa sürede tamamlanmasına olanak tanır.

L 450 Decorator Acrylic Mounting Adhesive is a high-quality, water-based, and environmentally friendly acrylic adhesive specially formulated for various interior applications. It provides strong adhesion on different surfaces such as wood, concrete, drywall, and metal, making it ideal for interior decoration projects, decorative panel installation, wall coverings, sound insulation boards, and skirting boards. With its practical squeeze application, it offers easy and effortless use, while its fast-drying feature allows projects to be completed quickly and efficiently.

L 450 Декоративный акриловый монтажный клей — это высококачественный, водноосновный и экологически безопасный клей, специально разработанный для различных внутренних работ. Обеспечивает прочное сцепление с такими поверхностями, как дерево, бетон, гипсокартон и металл, благодаря чему идеально подходит для монтажа декоративных панелей, настенных покрытий, звукоизоляционных плит и плинтусов. Удобен в применении благодаря тьюбиковой упаковке, легко наносится и быстро высыхает, позволяя оперативно завершать проекты без лишних усилий.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polymer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste / Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.67 ±0.03 gr/cm ³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk/ min/ мин (23°C ve %60 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Antyaçıt ve Все специальные цвета Standard and All Special Colors/Standart ve Tüm Özel Renkler



L945 CARBONFLEX PU MASTİK / L945 CARBONFLEX PU SEALANT

L945 CARBONFLEX PU ГЕРМЕТИК

Leon Ultra Poliüretan Mastik (L945 UltraFlex), tek bileşenli, nem ile kurlaşan poliüretan bazlı bir sızdırmazlık malzemesidir. Yapı ve endüstriyel uygulamalarda yüksek performans sergileyen bu ürün, demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeyde güçlü yapışma sağlar. Esnek yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerde uzun süre elastikiyetini korur; kımayan ve tiksotropik formülüyle dikey ve baş üstü uygulamalarda kolaylıkla kullanılır. Kurlaştıktan sonra hacim kaybı yaşanmaz, boyanabilir yüzeyi sayesinde estetik sonuç sunar ve toz-kir tutmayan yapısıyla temiz kalır. Yüksek dayanıklılık ve kalıcı elastikiyet gerektiren projeler için ideal bir çözümdür.

Leon Ultra Polyurethane Sealant (L945 UltraFlex) is a one-component, moisture-curing, polyurethane-based sealing material. Designed for high performance in construction and industrial applications, it provides strong adhesion and long-lasting elasticity on various surfaces such as galvanized sheet, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood, and many types of plastic. Its elastic structure ensures flexibility over time, while its non-sagging, thixotropic formula allows for easy application on vertical and overhead surfaces. It does not shrink after curing, can be painted for an aesthetic finish, and its non-sticky surface resists dust and dirt buildup. Ideal for applications requiring high durability and permanent flexibility.

Leon Ultra Polyurethane Sealant (L945 UltraFlex) — это однокомпонентный полиуретановый герметик, отверждающийся под воздействием влаги. Обеспечивает прочное сцепление и длительную эластичность на таких поверхностях, как металл, алюминий, нержавеющая сталь, медь, керамика, стекло, дерево и пластик. Не растекается, легко наносится на вертикальные и потолочные поверхности. Не дает усадки после отверждения, может окрашиваться и не притягивает пыль и грязь. Идеален для строительных и промышленных работ, где требуется высокая прочность и долговечная герметизация.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polymer / Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Tixotropic Paste / Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.15 ±0.03 gr/cm ³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C-C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	60-90 dk/ min/ мин (23°C ve %60 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnç / Thermal Resistance / Термостойкость :	-30°C- +80°C
Renk / Color / Цвет :	Beysiz/Siyah/Gr- White/Black/Grey- белый / чёрный / серый
Sertlik/Shore/твёрдость:	45 Shore A

HİBRİT VE POLİÜRETAN MASTİKLER/ HYBRID AND POLYURETHANE SEALANTS

ГИБРИДНЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



L45 ULTRAFLEX PU MASTİK / L45 ULTRAFLEX POLYURETHANE SEALANT

L45 ULTRAFLEX ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Leon Ultra Poliüretan Mastik (L945 UltraFlex), tek bileşenli, nem ile kürleşen poliüretan bazlı bir sızdırmazlık malzemesidir. Yapı ve endüstriyel uygulamalarda yüksek performans sergileyen bu ürün, demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeyde güçlü yapışma sağlar. Esnek yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerde uzun süre elastikiyetini korur; akmayan ve tiksotropik formülüyle dikey ve baş üstü uygulamalarda kolaylıkla kullanılır. Kürleştikten sonra hacim kaybı yaşanmaz, boyanabilir yüzeyi sayesinde estetik sonuç sunar ve toz-kir tutmayan yapısıyla temiz kalır. Yüksek dayanıklılık ve kalıcı elastikiyet gerektiren projeler için ideal bir çözümdür.

Leon Ultra Polyurethane Sealant (L945 UltraFlex) is a one-component, moisture-curing, polyurethane-based sealing material. Designed for high performance in construction and industrial applications, it provides strong adhesion and long-lasting elasticity on various surfaces such as galvanized sheet, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood, and many types of plastic. Its elastic structure ensures flexibility over time, while its non-sagging, thixotropic formula allows for easy application on vertical and overhead surfaces. It does not shrink after curing, can be painted for an aesthetic finish, and its non-sticky surface resists dust and dirt buildup. Ideal for applications requiring high durability and permanent flexibility.

Leon Ultra Polyurethane Sealant (L945 UltraFlex) — это однокомпонентный полиуретановый герметик, отверждающийся под воздействием влаги. Обеспечивает прочное сцепление и длительную эластичность на таких поверхностях, как металл, алюминий, нержавеющей сталь, медь, керамика, стекло, дерево и пластик. Не растекается, легко наносится на вертикальные и потолочные поверхности. Не дает усадки после отверждения, может окрашиваться и не притягивает пыль и грязь. Идеален для строительных и промышленных работ, где требуется высокая прочность и долговечная герметизация.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
280 ml	25 Pcs/кор.	120 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Akrilik Polymer/ Acrylic Polymer / Акриловый полимер
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / Тиксотропная паста /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.15 ±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	60-90 dk / min / мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Isıl Direnc / Thermal Resistance / Термостойкость :	-30°C - +80°C
Renk / Color / Цвет :	Beyaz/Siyah/Gr- White/Black/Grey- белый / чёрный / серый
Sertlik/Shore/твёрдость:	45 Shore A



L55 HIGH TACK MONTAJ YAPIŞTIRICI / L55 HIGH TACK MOUNTING ADHESIVE

L55 HIGH TACK МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

L55 Tüp High Tack, evde, ofiste ve atölyede güçlü montaj yapıştırma işlemleri için ideal bir üründür. Kompakt tüp ambalajı sayesinde kolay taşınabilir, bu da onu takım çantası içinde her zaman hazır bulundurulabilecek pratik bir çözüm haline getirir. Yüksek ilk tutunma gücüne sahip olan bu high tack yapıştırıcı, ağır nesneleri sabitlemek için vida veya çivi kullanımına gerek kalmadan hızlı ve güvenilir bir yapıştırma sağlar. Ahşap, metal, seramik, PVC, taş ve birçok yapı malzemesi üzerinde mükemmel yapışma performansı sunar. Hem profesyonel kullanıcılar hem de hobi amaçlı tamir işleri için uygundur.

L55 Tube High Tack is a powerful mounting adhesive designed for use at home, in the office, or in workshops. Its compact tube packaging makes it easy to carry, making it a practical solution to keep in a toolbox at all times. With strong initial grab, this high tack adhesive provides fast and reliable bonding without the need for screws or nails, even for heavy items. It offers excellent adhesion on materials such as wood, metal, ceramic, PVC, stone, and many other construction surfaces. Suitable for both professional users and DIY repair tasks.

L55 Tube High Tack — это мощный монтажный клей, предназначенный для использования дома, в офисе и в мастерской. Благодаря компактной трубе его удобно носить с собой — это практичное решение, которое всегда можно держать в ящике для инструментов. Обладает высокой первоначальной схватываемостью и обеспечивает быстрое и надёжное приклеивание без необходимости использовать шурупы или гвозди, даже для тяжёлых предметов. Обеспечивает отличное сцепление с такими материалами, как дерево, металл, керамика, ПВХ, камень и многие другие строительные поверхности. Подходит как для профессионального применения, так и для домашних ремонтов.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
60 ml	36 Pcs/кор.	100 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Polyisoklene-based/ На основе полиизоцианата
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Tiksotropik Macun / Thixotropic Paste / تيكسوتروپيك ماسن /
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.40±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C+35°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	15±60 dk (23°C ve %50 R.H.) / 15 ± 60 دقيقه (23 °C و 50% رطوبة نسبية)
Isıl Direnc / Thermal Resistance / Термостойкость :	-10°C - +80°C
Renk / Color / Цвет :	Transparent/ White / Special Ral Colors / Прозрачный / Белый / Специальные цвета по RAL
Diğer Ambalaj / Alternative Packaging / Альтернативная упаковка:	-10°C - +80°C

POLİÜRETAN KÖPÜKLER / POLYURETHANE FOAMS / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

L310 POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ/ L310 POLYURETHANE FILLER FOAM

L310 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА



L310 300 GR Dolgu Köpüğü, yüksek kaliteli poliüretan bazlı bir dolgu ve izolasyon malzemesidir. Kolay uygulanabilir yapısı sayesinde çeşitli yüzeylerde boşlukları doldurmak, izolasyon sağlamak ve sızdırmazlık oluşturmak için idealdir. Hızlı kürleşme özelliği sayesinde kısa sürede sertleşerek dayanıklı bir yapı oluşturur. Ahşap, beton, metal, plastik gibi birçok farklı yüzeye yüksek yapışma gücüyle tutunur. Isı ve ses yalıtımı sağlayarak enerji kaybını ve gürültü geçişini azaltır. Özel aplikatör başlığı sayesinde hassas ve kolay uygulama imkânı sunar. Zamanla çatılma veya büzülme yapmayan yapısıyla uzun ömürlü ve dayanıklı bir çözümdür.

L310 300 GR Filler Foam is a high-quality polyurethane-based filling and insulation material. Its easy-to-apply formula makes it ideal for filling gaps, providing insulation, and ensuring sealing on various surfaces. It cures quickly to form a durable structure and offers strong adhesion to a wide range of materials including wood, concrete, metal, and plastic. The foam provides effective thermal and sound insulation, reducing energy loss and noise transmission. With its special applicator nozzle, it allows for precise and practical application. Its long-lasting and durable composition resists cracking and shrinking over time.

L310 300 ГР Монтажная Пена — это высококачественный полиуретановый материал для заполнения и изоляции. Благодаря своей удобной в применении формуле идеально подходит для заполнения пустот, тепло- и звукоизоляции, а также герметизации различных поверхностей. Быстро затвердевает, образуя прочную структуру, и обеспечивает отличное сцепление с такими материалами, как дерево, бетон, металл и пластик. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, снижая потери энергии и уровень шума. Специальная насадка-аппликатор обеспечивает точное и удобное нанесение. Со временем не трескается и не усаживается, что делает её долговечным и надёжным решением.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
300 ml	16 Pcs/кор.	96 Box / 1536 Pcs	14 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer/ Polyurethane Prepolymer/ Полиуретановый преполимер
Polymerizasyon Sistemi/ Polymerization System/ Система полимеризации :	Nem ile Kürleşme/ Moisture-curing/ Отверждение под воздействием влаги
Yoğunluk / Density / Плотность :	23 kg/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	-5°C + 40°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	6 dk
Kürleşme Süresi / Curing Time / Время отверждения :	-10°C - +80°C



L610 POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ/ L610 POLYURETHANE FILLER FOAM

L610 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

L610 Filler Foam, poliüretan esaslı, tek bileşenli ve yüksek kaliteli bir dolgu köpüğüdür. Nemle sertleşme özelliğine sahiptir ve kullanıma hazır bir formda sunulur. Normal koşullar altında 45 litreye kadar genişleyebilme kapasitesine sahip olan bu ürün, çeşitli yapı uygulamalarında etkili bir yalıtım ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. ISO 9001 sertifikalı olan L600, çevre dostu gazlar kullanılarak üretilmiştir, böylece hem kullanıcı hem de çevre için güvenli bir seçenek sunar.

L610 Filler Foam is a polyurethane-based, one-component, high-quality filling foam. It cures with moisture and is offered in a ready-to-use form. Under normal conditions, it has an expansion capacity of up to 45 liters, making it an effective insulation and filling material for various construction applications.

Certified with ISO 9001, L610 is produced using environmentally friendly propellants, offering a safe choice for both the user and the environment.

L610 Filler Foam — это однокомпонентная, полиуретановая, высококачественная монтажная пена. Затвердевает под воздействием влаги и поставляется в готовом к использованию виде. При нормальных условиях обладает способностью расширения до 45 литров, что делает её эффективным материалом для изоляции и заполнения в различных строительных применениях. L610 имеет сертификат ISO 9001 и производится с использованием экологически чистых пропеллентов, что делает её безопасным выбором как для пользователя, так и для окружающей среды.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
600 gr	16 Pcs/кор.	96 Box / 1536 Pcs	14 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer/ Polyurethane Prepolymer/ Полиуретановый преполимер
Polymerizasyon Sistemi/ Polymerization System/ Система полимеризации :	Nem ile Kürleşme/ Moisture-curing/ Отверждение под воздействием влаги
Yoğunluk / Density / Плотность :	23 kg/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	-5°C + 40°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	6 dk
Kürleşme Süresi / Curing Time / Время отверждения :	-10°C - +80°C

POLİÜRETAN KÖPÜKLER / POLYURETHANE FOAMS / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

**L840 PİPETLİ POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ/ L840 STRAW-TYPE POLYURETHANE FOAM****L840 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА С ТРУБКОЙ**

Leon L840 Montage Foam, yüksek kaliteli, poliüretan esaslı, tek bileşenli, nemle sertleşen, kullanıma hazır bir dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Pipetli uygulama özelliği sayesinde kolayca kullanılabilir ve profesyonel dolgu ve yalıtım projelerinde pratik çözümler sunar. Normal şartlar altında 45 litreye kadar hacimsel genişleme kapasitesine sahip olan bu köpük, kapı ve pencere montajlarından büyük boşlukların dolumuna kadar birçok alanda etkin performans sağlar. ISO 9001 sertifikalı olup, çevre dostu gazlarla üretilmiştir, bu sayede doğa dostu bir tercih sunar.

Leon L840 Montage Foam is a high-quality, polyurethane-based, one-component, moisture-curing, ready-to-use filling and insulation foam. Thanks to its straw-type application, it is easy to use and offers practical solutions for professional filling and insulation projects. Under normal conditions, this foam has a volumetric expansion capacity of up to 45 liters, providing effective performance in a wide range of applications from door and window installation to filling large gaps. It is ISO 9001 certified and produced with environmentally friendly gases, making it an eco-conscious choice.

Leon L840 Монтажная Пена — это высококачественная, однокомпонентная, на основе полиуретана, отверждаемая влагой, готовая к применению пена для заполнения и изоляции. Благодаря системе нанесения с трубкой, она проста в использовании и предлагает практичные решения для профессиональных работ по герметизации и теплоизоляции. При нормальных условиях пена обладает объёмным расширением до 45 литров, обеспечивая эффективную работу при монтаже дверей и окон, а также при заполнении больших пустот. Сертифицирована по стандарту ISO 9001 и произведена с использованием экологически безопасных газов, что делает её экологичным выбором.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
850 gr	16 Pcs/кор.	96 Box	14 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer/ Polyurethane Prepolymer/ Полиуретановый преполимер
Polymerization Sistemi/ Polymerization System/ Система полимеризации :	Nem ile Kurlleşme/ Moisture-curing/ Отверждение под воздействием влаги
Yoğunluk / Density / Плотность :	23 kg/cm ³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	-5°C + 40°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	6 dk
Kurlleşme Süresi / Curing Time / Время отверждения :	-10°C- +80°C

**L850 TABANCALI VALFLİ KÖPÜK/ L850 GUN-TYPE VALVE MONTAGE FOAM****L850 МОНТАЖНАЯ ПЕНА С КЛАПАНОМ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА**

L850 Tabancalı Montaj Köpüğü, poliüretan esaslı, tek bileşenli, nemle sertleşen, yüksek kaliteli ve kullanıma hazır bir dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal koşullarda 45 litreye kadar hacimsel genişleme kapasitesine sahiptir. ISO 9001 sertifikalıdır ve çevre dostu gazlarla üretilmiştir. Kapı ve pencere kasalarının montajı, elektrik tesisatı geçişleri, boşlukların doldurulması ve yalıtımı gibi alanlarda kullanılır. Beton, taş, tuğla ve ahşap yüzeylerde mükemmel yapışma sağlayarak etkili bir sızdırmazlık sunar. Ayrıca alüminyum ve çelik gibi metal yüzeylerde de dayanıklı ve uzun ömürlü bir yalıtım sağlar.

L850 Gun-Type Assembly Foam is a high-quality, polyurethane-based, one-component, moisture-curing, ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it has a volumetric expansion capacity of up to 45 liters. It is ISO 9001 certified and produced with environmentally friendly propellants. It is used in various applications such as door and window frame installation, electrical conduit passages, cavity filling, and insulation. It provides excellent adhesion on surfaces such as concrete, stone, brick, and wood, ensuring effective sealing. Additionally, it offers durable and long-lasting insulation on metal surfaces such as aluminum and steel.

L850 Монтажная Пена для Пистолета — это высококачественная, однокомпонентная, на основе полиуретана, отверждаемая влагой, готовая к применению пена для заполнения и изоляции. В нормальных условиях обладает объёмным расширением до 45 литров. Сертифицирована по ISO 9001 и производится с использованием экологически безопасных пропеллентов. Применяется для монтажа дверных и оконных рам, прохождения электрических кабелей, заполнения пустот и теплоизоляции. Обеспечивает отличную адгезию к бетону, камню, кирпичу и дереву, гарантируя надёжную герметизацию. Также обеспечивает прочную и долговечную изоляцию на металлических поверхностях, таких как алюминий и сталь.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
850 gr	16 Pcs/кор.	96 Box	14 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer/ Polyurethane Prepolymer/ Полиуретановый преполимер
Polymerization Sistemi/ Polymerization System/ Система полимеризации :	Nem ile Kurlleşme/ Moisture-curing/ Отверждение под воздействием влаги
Yoğunluk / Density / Плотность :	23 kg/cm ³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	-5°C + 40°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	6 dk
Kurlleşme Süresi / Curing Time / Время отверждения :	-10°C- +80°C

POLİÜRETAN KÖPÜKLER / POLYURETHANE FOAMS / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ



L888 DUAL ÇİFT VALFLİ SMARTFOAM / L888 2 DUAL VALVE SMARTFOAM

L888 2 ПЕНА С ДВОЙНЫМ КЛАПАНОМ SMARTFOAM

Leon L888 2 Dual SmartFoam, hem pipetli hem de tabancalı olarak kullanılabilen, yüksek verimliliğe sahip, poliüretan esaslı, tek bileşenli, nemle sertleşen dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Çift kullanımlı yapısı sayesinde kullanıcıya esneklik sunarak kolay ve hızlı bir uygulama sağlar. Normal koşullar altında 45 litreye kadar hacimsel genişleme kapasitesine sahip olan bu köpük, geniş dolgu alanlarından ince yalıtım işlerine kadar çok amaçlı çözümler sunar. ISO 9001 sertifikalıdır ve çevre dostu gazlarla üretilmiştir, böylece hem performans hem de çevreye duyarlı bir ürün olarak öne çıkar.

Leon L888 2 Dual SmartFoam is a highly efficient, polyurethane-based, one-component, moisture-curing filling and insulation foam that can be used with both a straw and a gun. Its dual-application design offers users flexibility for easy and quick use. Under normal conditions, it provides up to 45 liters of volumetric expansion, making it a versatile solution for both large filling gaps and fine insulation tasks. It is ISO 9001 certified and produced with eco-friendly propellants, standing out as a high-performance and environmentally conscious product.

Leon L888 2 Dual SmartFoam — это однокомпонентная, полиуретановая, отверждаемая влагой монтажная и изоляционная пена с высокой производительностью, предназначенная для использования как с трубкой, так и с монтажным пистолетом. Благодаря своей двойной системе нанесения, пена обеспечивает пользователю гибкость, простоту и скорость в применении. При нормальных условиях обладает объемной способностью расширения до 45 литров, что делает её универсальным решением как для крупных заполнений, так и для тонкой теплоизоляции. Имеет сертификат ISO 9001 и производится с использованием экологически чистых газов, что подчёркивает её высокую производительность и заботу об окружающей среде.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
850 gr	16 Pcs/кор.	96 Box /1536 Pcs	14 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer/ Polyurethane Prepolymer/ Полиуретановый преполимер
Polymerizasyon Sistemi/ Polymerization System/ Система полимеризации :	Nem ile Kurlleşme/ Moisture-curing/ Отверждение под воздействием влаги
Yoğunluk / Density / Плотность :	23 kg/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	-5°C + 40°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	6 dk
Kurlleşme Süresi / Curing Time / Время отверждения :	-10°C - +80°C



L889 MEGA SMART ÇİFT VALFLİ FOAM / L889 MEGA SMART DUAL VALVE FOAM

L889 MEGA SMART ПЕНА С ДВОЙНЫМ КЛАПАНОМ

L889 MEGA SMART Çift Valfli Köpük, hem tabanca hem de pipet ile uygulanabilen, yüksek verimli ve profesyonel kullanım için geliştirilmiş 1000 gr poliüretan dolgu ve montaj köpüğüdür. Özel çift valf teknolojisi, kullanıcılara ihtiyaca göre esnek uygulama imkânı sunar. Hızlı kurlleşme, yüksek yapışma gücü ve geniş kullanım alanı ile öne çıkan bir üründür.

L889 MEGA SMART Dual Valve Foam is a 1000 g polyurethane filling and mounting foam developed for high efficiency and professional use. It can be applied with both a gun and a straw, thanks to its special dual valve technology, offering users flexible application options according to their needs. This product stands out with its fast curing, strong adhesion, and wide range of applications.

L889 MEGA SMART Двухклапанная Пена — это монтажная и заполняющая полиуретановая пена весом 1000 г, разработанная для профессионального применения и высокой эффективности. Благодаря специальной технологии двойного клапана может наноситься как с помощью монтажного пистолета, так и с использованием трубки, предоставляя пользователю гибкость в выборе способа нанесения в зависимости от потребности. Продукт отличается быстрым отверждением, высокой адгезией и широким спектром применения.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
1000 gr	16 Pcs/кор.	96 Box /1536 Pcs	14 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer/ Polyurethane Prepolymer/ Полиуретановый преполимер
Polymerizasyon Sistemi/ Polymerization System/ Система полимеризации :	Nem ile Kurlleşme/ Moisture-curing/ Отверждение под воздействием влаги
Yoğunluk / Density / Плотность :	23 kg/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	-5°C + 40°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание :	6 dk
Kurlleşme Süresi / Curing Time / Время отверждения :	-10°C - +80°C

POLİÜRETAN KÖPÜKLER / POLYURETHANE FOAMS / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

**L890 Stonebond Taş ve Tuğla Yapıştırma Köpüğü / Brick & Stone Adhesive Foam****L890 Stonebond Монтажная Пена для Камня и Кирпича**

L890 Stone Bond, taş, tuğla, beton ve diğer yapı malzemelerinin güçlü ve dayanıklı bir şekilde yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş yüksek performanslı poliüretan bazlı bir yapıştırma köpüğüdür. Geleneksel harç kullanımına kıyasla hızlı, pratik ve ekonomik bir çözüm sunar.

L890 Stone Bond is a high-performance polyurethane-based adhesive foam specially formulated for strong and durable bonding of stone, brick, concrete, and other construction materials. It offers a fast, practical, and cost-effective solution compared to traditional mortar applications.

L890 Stone Bond — это высокоэффективная клеевая пена на полиуретановой основе, специально разработанная для прочного и долговечного склеивания камня, кирпича, бетона и других строительных материалов. По сравнению с традиционным раствором, она предлагает быстрое, практичное и экономичное решение.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama / Storage/Хранение
850 gr	16 Pcs/кор.	96 Box /1536 Pcs	14 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer / Polyurethane Prepolymer / Полиуретановый преполимер
Polymerizasyon Sistemi / Polymerization System / Система полимеризации :	Nem ile Kurlleşme / Moisture-curing / Отверждение под воздействием влаги
Yoğunluk / Density / Плотность :	23 kg/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	-5°C + 40°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	6 dk
Kurlleşme Süresi / Curing Time / Время отверждения:	-10°C- +80°C

**L891 EPS & XPS Yapıştırma Köpüğü / L891 EPS & XPS Adhesive Foam****L891 Пена для Утепления Зданий**

L891, özellikle EPS (genleştirilmiş polistiren) ve XPS (ekstrüde polistiren) ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için geliştirilmiş, tek bileşenli, poliüretan bazlı bir yapıştırma köpüğüdür. Hızlı kurlleşme özelliğine sahip olan bu ürün, güçlü yapışma performansı ve yüksek verimliliğiyle profesyonel uygulamalarda güvenle kullanılabilir. Tikotropik yapısı sayesinde dikey yüzeylerde akma yapmadan kolayca uygulanır. Uygulama sonrası kısa sürede kurur, işçilik süresini kısaltır ve zamandan tasarruf sağlar. Isı yalıtım sistemlerinde, özellikle dış cephe mantolama uygulamalarında; beton, sıva, tuğla gibi yüzeylere EPS ve XPS levhaların yapıştırılmasında kullanılır.

L891 is a one-component, polyurethane-based adhesive foam specially developed for bonding EPS (expanded polystyrene) and XPS (extruded polystyrene) insulation boards. With its fast-curing feature, it provides strong adhesion and high efficiency, making it ideal for professional use. Its thixotropic structure allows easy, non-drip application on vertical surfaces. It cures quickly, reduces labor time, and increases overall productivity. L891 is widely used in thermal insulation systems, particularly in exterior thermal cladding (ETICS), for adhering EPS and XPS boards to concrete, plaster, and brick surfaces.

L891 — это однокомпонентная клеевая пена на полиуретановой основе, специально разработанная для приклеивания теплоизоляционных плит из EPS (пенополистирол) и XPS (экструдированный пенополистирол). Благодаря быстрому отверждению обеспечивает прочное сцепление и высокую эффективность, что делает её идеальным выбором для профессионального применения. Тиксотропная структура позволяет легко наносить пену на вертикальные поверхности без потёков. После нанесения быстро застывает, сокращает время работы и повышает общую производительность. L891 широко используется в системах теплоизоляции, особенно в фасадных системах утепления (ETICS), для приклеивания плит EPS и XPS к таким основаниям, как бетон, штукатурка и кирпич.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama / Storage/Хранение
900 gr	16 Pcs/кор.	96 Box /1536 Pcs	14 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Poliüretan Prepolimer / Polyurethane Prepolymer / Полиуретановый преполимер
Polymerizasyon Sistemi / Polymerization System / Система полимеризации :	Nem ile Kurlleşme / Moisture-curing / Отверждение под воздействием влаги
Yoğunluk / Density / Плотность :	23 kg/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	-5°C + 40°C
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	6 dk
Kurlleşme Süresi / Curing Time / Время отверждения:	-10°C- +80°C

TEKNİK SPREYLER VE BOYALAR/ TECHNICAL SPRAYS AND PAINTS/ СПРЕИ

**L 899 POLİÜRETAN KÖPÜK TABANCA TEMİZLEYİCİ/****L 899 ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ОТ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ**

Leon L899 Tabanca Foam Cleaner, poliüretan köpük tabancalarının ve çeşitli uygulama yüzeylerindeki taze köpük kalıntılarının güvenli ve etkili bir şekilde temizlenmesi için geliştirilmiştir. Formülasyonu sayesinde köpük tabancasının iç parçalarına zarar vermeden tıkanıklıkları önler ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Ayrıca gres, yağ ve benzeri kirlerin temizlenmesinde de kullanılabilir. Uçucu bileşenleri sayesinde hızla kuruyarak yüzeylerde tortu bırakmaz. Profesyonel yapı kimyasalları çözümlerinde LEON kalitesinin bir parçası olan bu ürün, temiz ve verimli bir çalışma ortamı sunar.

Leon L899 Gun Foam Cleaner is specially developed for the safe and effective cleaning of polyurethane foam guns and fresh foam residues on various application surfaces. Its advanced formula prevents clogging without damaging the internal parts of the foam gun, ensuring long-lasting performance. It can also be used to clean grease, oil, and similar contaminants. Thanks to its volatile components, it dries quickly and leaves no residue on surfaces. As part of LEON's professional construction chemical solutions, this product ensures a clean and efficient working environment.

Leon L899 Gun Foam Cleaner — это средство, специально разработанное для безопасной и эффективной очистки монтажных пистолетов от полиуретановой пены, а также свежих остатков пены с различных поверхностей. Благодаря своей формуле предотвращает засоры, не повреждая внутренние части пистолета, и обеспечивает его длительную эксплуатацию. Также может использоваться для удаления жира, масла и аналогичных загрязнений. Благодаря летучим компонентам быстро высыхает и не оставляет следов на поверхности. Этот продукт, являясь частью профессиональных решений в области строительной химии от LEON, обеспечивает чистую и эффективную рабочую среду.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / sec	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
345 ml	25/24 Pcs/кор.	120 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :

Çözücü Karışım/ Solvent mixture/ Растворяющая смесь

Kıvam/ Consistency/ Консистенция:

Sıvı/ Liquid/ Жидкость

Renk / Color / Цвет :

Şeffaf/Transparent/Прозрачный

ANKRAJ MALZEMELERİ/ ANCHORING MATERIALS/ АНКЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**L345 LEOBOND KİMYASAL DÜBEL / L345 CONSTRUCTION CHEMICAL ANCHOR****L345 LEOBOND СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР**

L345 Leobond Construction Chemical Anchor, polyester esaslı, çift bileşenli ve tiksotropik yapıya sahip bir kimyasal dübeldir. Hızlı kürlleşme özelliği sayesinde mekanik mukavemetini kısa sürede kazanarak inşaat ve yapı uygulamaları için ideal bir seçenektir. Kullanıcı dostu, macun kıvamındaki formülü sayesinde sarkma yapmaz ve özellikle dikey uygulamalarda kolaylıkla kullanılabilir. Beton ve taş yüzeylerde yüksek yapışma gücüyle güvenli ankrāj sağlar; hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Yapı elemanlarını korozyona karşı koruyarak donatı koruma işlevi görür. Ayrıca çeşitli kimyasallara karşı yüksek direnç gösterdiği için endüstriyel alanlarda da güvenle tercih edilebilir.

L345 Leobond Construction Chemical Anchor is a polyester-based, two-component, thixotropic chemical anchor. It cures quickly and gains mechanical strength in a short time, making it ideal for construction applications. Its paste-like, non-sag formula allows easy application, especially on vertical surfaces. It ensures strong bonding on concrete and stone, is suitable for both indoor and outdoor use, and resists harsh weather conditions. The product also provides corrosion protection for reinforcements and shows high resistance to various chemicals, making it reliable for industrial environments.

L345 Leobond Construction Chemical Anchor — это двухкомпонентный, тиксотропный химический анкер на основе полиэстера. Он быстро отверждается и за короткое время набирает механическую прочность, что делает его идеальным для строительных применений. Благодаря своей пастообразной и не растекающейся формуле легко наносится, особенно на вертикальные поверхности. Обеспечивает прочное сцепление с бетоном и камнем, подходит для использования как внутри помещений, так и снаружи, устойчив к суровым погодным условиям. Также защищает арматуру от коррозии и обладает высокой стойкостью к различным химическим веществам, что делает его надёжным выбором для промышленного применения.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / sec	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
345 ml	12 Pcs/кор.	100 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :

Epoksi/Epoksi/ Эпоксидная смола

Tam Kurlenme/Complete Curing/ Полное отверждение:

7 gün/Day/ 7 дней

Yoğunluk / Density / Плотность :

1.65±0.03 gr/cm³

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :

+5°C/+35°C

Renk / Color / Цвет :

Açık Gri, Bej, Siyah/Light Grey, Beige, Black/Светло-серый, Бежевый, Чёрный

ANKRAJ MALZEMELERİ/ ANCHORING MATERIALS/ АНКЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


L345 ANKRAJ KİMYASAL DÜBEL / L345 ANKRAJ LEOBOND KİMYASAL DÜBEL
L345 LEOBOND KONSTRÜKSİYON KİMYASAL DÜBEL

L410 Leobond Kimyasal Dübel, polyester esaslı, çift bileşenli ve tiksotropik yapıya sahip, hızlı kurluşan bir ankraj epoksisidir. İnşaat sektöründe mekanik mukavemetini kısa sürede kazanarak güvenilir ve pratik bir çözüm sunar. Macun kıvamı sayesinde sarkma yapmadan uygulanabilir, özellikle dikey ve üst yüzey uygulamalarında büyük kolaylık sağlar. Korozyon direnci ve kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı sayesinde hem iç hem de dış mekan projelerinde ideal bir üründür. Beton ve taş yüzeylerde güvenli tutunma sağlar, ağır yük taşıyan yapılarda yüksek mukavemet sunar, endüstriyel tesislerde kimyasal direnciyle öne çıkar ve yapı yenileme projelerinde güçlendirme amacıyla da kullanılır.

L410 Leobond Chemical Anchor is a polyester-based, two-component, thixotropic, fast-curing anchoring epoxy. It provides a reliable and practical solution in the construction industry by rapidly gaining mechanical strength. Its paste-like consistency allows for easy, non-sag application, making it especially suitable for vertical and overhead surfaces. With excellent corrosion resistance and durability against various chemicals, it is ideal for both indoor and outdoor projects. It ensures strong adhesion to concrete and stone surfaces, delivers high strength in heavy-load applications, stands out with its chemical resistance in industrial settings, and is also used for reinforcement in renovation and structural repair projects.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
410 ml	12 Pcs/кор.	100 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Epoksi/Epoksi/ Эпоксидная смола
Tam Kurlenme/Complete Curing/Полное отверждение:	7 gün/Day/ 7 дней
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.65±0.03 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C/+35°C
Renk / Color / Цвет :	Açık Gri, Bej, Siyah/Light Grey, Beige, Black/Светло-серый, Бежевый, Чёрный

AKRİLİK MASTİKLER / ACRYLIC SEALANTS / АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК


L750 EPDM MEMBRAN YAPIŞTIRICI/ EPDM MEMBRANE ADHESIVE
КЛЕЙ ДЛЯ EPDM-МЕМБРАНЫ

L750 EPDM Membrane Adhesive, nötr kurlenen (oxim sistemi), elastik ve tek komponentli silikon bazlı bir derz dolgu ve yapıştırma mastikidir. Özellikle EPDM membran uygulamalarında yüksek performans gösteren bu ürün, kurluştikten sonra da elastikiyetini koruyarak hareketli derzlerde uzun süreli dayanıklılık sağlar. UV ışınlarına karşı yüksek direnci sayesinde dış mekanlarda renk değişimi veya performans kaybı yaşanmaz. EPDM, cam, metal ve ahşap gibi farklı yapı malzemelerine güçlü yapışma sunar. 600 ml sosis ambalajı ile kolay ve hızlı uygulama imkânı sunar.

L750 EPDM Membrane Adhesive is a neutral-curing (oxime system), elastic, single-component, silicone-based joint sealant and adhesive. Designed for high performance in EPDM membrane applications, this product maintains its elasticity even after curing, ensuring long-term durability in moving joints. Its high resistance to UV rays prevents discoloration and performance loss in outdoor applications. It offers strong adhesion to various construction materials such as EPDM, glass, metal, and wood. The 600 ml sausage packaging allows for easy and fast application.

L750 EPDM Membrane Adhesive — это нейтрально отверждаемый (оксимная система), эластичный, однокомпонентный герметик и клей на основе силикона. Разработан для высокой эффективности в применении с EPDM-мембранами. После отверждения сохраняет эластичность, обеспечивая долговечность в подвижных швах. Обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению, что предотвращает изменение цвета и потерю характеристик при использовании на открытом воздухе. Обеспечивает прочное сцепление с различными строительными материалами, такими как EPDM, стекло, металл и дерево. Упаковка в виде "колбасы" объемом 600 мл обеспечивает лёгкое и быстрое нанесение.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
600 ml	20 Pcs/кор.	60 Box	12 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Silicone Polymer/Silicone Polymer/ Силиконовый полимер
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.40 ±0.03 gr/cm³
Sertlik/ Shore / Твёрдость	45 Shore A/ 45 Shore A hardness/ Твёрдость 45 по Shore A
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Поверхностное высыхание:	11-12 dk/ min/ мин (23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности)
Tam Kurlenme/Complete Curing/Полное отверждение:	Min 2mm Gün/day/ День/ 23°C ve %50 bağıl nem/ R.H./ отн. влажности
Renk / Color / Цвет :	Black/Siyah/ Чёрный

YAPIŞTIRICILAR/ ADHESIVES /

**MDF KIT HIZLI YAPIŞTIRICI / MDF KIT FAST ADHESIVE****БЫСТРЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МДФ (НАБОР)**

L220 Cyanoacrylate Adhesive Activator, MDF ve diğer ahşap malzemeler için özel olarak tasarlanmış, hızlı ve güçlü bir yapıştırıcı kitidir. Set, 200 ml aktivatör sprey ve 50 gr cyanoacrylate yapıştırıcı içerir. Aktivasyon spreyinin hızlı kurutma özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlarken, yapıştırıcının yüksek mukavemetli formülü kalıcı ve sağlam bağlantılar oluşturur. Ürün, profesyonel işler ve günlük tamir ihtiyaçları için mükemmel bir çözümdür.

L220 Cyanoacrylate Adhesive Activator is a fast and strong adhesive kit specifically designed for MDF and other wooden materials. The set includes a 200 ml activator spray and a 50 g cyanoacrylate adhesive. Thanks to the fast-drying feature of the activator spray, it saves time, while the high-strength formula of the adhesive ensures durable and permanent bonds. This product is an excellent solution for both professional applications and everyday repair needs.

L220 Cyanoacrylate Adhesive Activator — это быстрый и прочный комплект клея, специально разработанный для МДФ и других деревянных материалов. Набор включает в себя активатор-спрей объемом 200 мл и цианоакрилатный клей массой 50 г. Благодаря быстросохнущему эффекту спрея вы экономите время, а высокая прочность формулы клея обеспечивает надежное и долговечное склеивание. Продукт является отличным решением как для профессионального использования, так и для повседневных ремонтных работ.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
L220- 200 ml + 50 gr	24 Pcs/кор.	100 Box	18 ay/ month/ месяц
L240- 400 ml + 100 gr	12 Pcs/кор.	100 Box	18 ay/ month/ месяц
L250- 500 ml + 125 gr	12 Pcs/кор.	100 Box	18 ay/ month/ месяц

Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта :	Etli siyanoakrilat+Aerosol-Ethyl cyanoacrylate + Aerosol / Этилцианоакрилат + Аэрозоль
Görünüm / Appearance / Внешний вид :	Siv-Jel + Aerosol
Yoğunluk / Density / Плотность :	1.05 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature / Температура нанесения :	+5°C+35°C-C

SPREYLER/SPRAYS/Спреи

**L444 ÇOK AMAÇLI YAĞLAYICI SPREY / L444 COBRA VALVE MULTI SPRAY****L444 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ СПРЕЙ**

L444 Cobra Valve Multi Spray is a multi-purpose lubricant spray specifically designed for general maintenance and repair applications. It combines several functions in one product, including lubrication, protection, cleaning, rust removal, and loosening. Its silicone-free formula ensures safe use on all surfaces without leaving any residue, while its hydrophobic properties create a water-repellent layer for long-lasting protection. The spray effectively dissolves rust, cleans dirt and grease, reduces friction on moving parts to extend their lifespan, and helps release oxidized or stuck components with ease.

L444 Cobra Valve Multi Spray is a versatile lubricant spray specially formulated for general maintenance and repair applications. It offers multiple functions in one product, including lubrication, protection, cleaning, rust removal, and loosening. Its silicone-free formula ensures safe use on various surfaces without leaving any residue, while its hydrophobic properties provide resistance to water and long-lasting protection. The spray effectively dissolves rust, cleans dirt and grease, reduces friction on moving parts to extend their service life, and helps loosen oxidized or stuck components effortlessly.

L444 Cobra Valve Multi Spray — это универсальный смазочный спрей, специально разработанный для общего технического обслуживания и ремонтных работ. Он совмещает в себе несколько функций: смазку, защиту, очистку, удаление ржавчины и освобождение заевших деталей. Благодаря формуле без силикона он безопасен для различных поверхностей и не оставляет следов. Гидрофобные свойства обеспечивают устойчивость к воде и длительную защиту. Спрей эффективно растворяет ржавчину, очищает загрязнения и жир, снижает трение в подвижных частях, продлевая срок их службы, а также помогает легко освободить окисленные или застрявшие элементы.

Ambalaj / Packaging Information / Информация об упаковке

Ağırlık / Weight / вес	Koli / Pcs/Box / шт./	Palet / Ctns/pallet / кор./под.	Depolama/ Storage/Хранение
400 ml	24 Pcs/кор.	120 Kutu/Box/ Коробка	4 Yıl/ Year / Год



TRADE BEYOND BORDERS!

Office

Murat eşme District, E5 London Highway,
Oba Express Mall, No:104, No:12
Büyükekmece / Istanbul / Turkey

Write Us

info@bauexport.com.tr

Turkey

+90 212 863 08 53
info@bauexport.com.tr

Europe

+90 554 370 70 56
rustu@bauexport.com.tr

Eastern Countries

+90 532 151 89 39
yakup@bauexport.com.tr